

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4

유연성과 고성능을 갖춘 가장 범용적인 2WAY
랙 마운트형 서버



- Intel(R) Xeon(R) Processor Scalable family/ 1200W 전원을 지원하여 TDP 205W CPU 대응
- 고신뢰/고성능 메모리 2666 MHz 제공
- 대용량(7.68 TB) SAS SSD를 지원하여, 최대 215TB 구현
- OCP 규격에 대응하는 Port 확장 옵션. 「10 GBASEx4」지원
- iRMC S5 지원으로, 간편한 운용관리환경 제공 및 보안성 향상
- OS 부트 전용 모듈로서 「M.2 Flash 모듈」에 대응
- GPGPU NVIDIA Quadro P4000/P5000 지원



모델	3.5 인치 모델 / 2.5 인치 모델
전원	450 W전원 (94%효율, 80 PLUS(R) Platinum) / 800 W전원 (94%효율, 80 PLUS(R) Platinum / 96%효율, 80 PLUS(R) Titanium/DC-48 V) / 1200 W전원 (94%효율, 80 PLUS(R) Platinum)
타입	랙 마운트
CPU	1 - 2 x Intel® Xeon® Processor Scalable family
메모리 Slot수	24 Slot
메모리 최대 용량(*3)	3072 GB (2666 RDIMM 3DS)
부트 전용 모듈수	2×M.2 Flash 모듈
내장 ODD	DVD-ROM, DVD-RAM, Blu-ray Writer
PCI-Express3.0 x8	3 [옵션 적용시: 3 (Low Profile) / 4 (full height)]
PCI-Express 3.0 x16 레인	3 (Low Profile)
네트워크 인터페이스	표준[2 Port(1000 BASE-T)], 옵션 적용시 (1000 BASE-T×4/10 GBASE-T×2/10 GBASE×4/10 GBASE×2)
인터페이스	3(USB3.0 : 뒷면×2 / USB2.0 : 전면×1)
소프트웨어 감시	ServerView Operations Manager & ServerView Agents(*1)
소비 전력 / 피상 전력 / 발열량	최대 960 W / 3456 kJ/h / 1011 VA, (100 V시) 최대 983 W / 3539 kJ/h / 1035 VA
탑재 팬	5 팬 구성(이중화 / 핫 플러그)
면적(W x D x H) / 무게	444.8 [482.4(돌기부 포함)]×725.6 [763.7(돌기부 포함)]×87 mm (2 U) / 최대 25 kg [28.9 kg(랙 레일 포함)]
소음치(*2)	약 44 dB(A) - 약 63 dB(A)(실측치)

(*1) ServerView Suite의 사용권은 본체에 대해 무상으로 제공하고 있습니다.

(*2) 전원투입시 또는 고온환경으로 팬이 고속으로 가동할 경우, 통상 운용을 상회하는 소음이 발생하는 경우가 있습니다.

(*3) CPU에 따라 지원하는 최대 메모리 용량이 상이할 수 있습니다.