

FUJITSU Server PRIMERGY RX4770 M4

대규모 가상화 시스템에 대응하는 높은 퍼포먼스와 신뢰성을 갖춘 2U 4WAY서버



- 최신 CPU 「Intel(R) Xeon(R) Processor Scalable family」 탑재
- 최대 122 Core, TDP205W 지원
- 메모리 2666 MHz 및 6채널 제공으로 고성능 대역폭 지원
- 대용량(7.68 TB) SAS SSD지원으로, 최대 122.88 TB 구현
- iRMC S5 지원으로, 간편한 운용관리환경 제공 및 보안성 향상



모델	2.5 인치 모델
전원	1600 W전원(94% 효율, 80 PLUS(R) Platinum)
타입	랙 마운트
CPU 탑재수	2 or 4 x Intel(R) Xeon(R) Scalable Processor Family
메모리 Slot수 · 종류	48 (RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
메모리 최대 용량	1536GB (2666 RDIMM) / 6144GB (2666 RDIMM 3DS) / 3072GB (2666 LRDIMM)
내장 디스크 개수 · 종류	[전면] 8 x 2.5 인치 핫 플러그 : SAS HDD / SATA HDD / SAS SSD / SATA SSD
부트 전용 모듈수 · 최대 용량	1, M.2 Flash 모듈, 480 GB
내장 ODD	옵션 (Ultra Slim ODD)
네트워크 인터페이스	옵션(1000 BASE-T×4 / 10 GBASE-T×2)
인터페이스	디스플레이(아날로그 RGB)×2[전면 : 1 / 뒷면 : 1], 시리얼 포트(D-SUB9 핀)×1[뒷면], 키보드(USB), 마우스(USB), USB×4(USB3.0 : 전면×2 / 뒷면×2)
소프트웨어 감시	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*1)
키보드 / 마우스	옵션
소비 전력 / 발열량	AC200V : 최대 1,483 W / 5,338.8 kJ/h, AC100V : 최대 1,520 W / 5,472 kJ/h
탑재 팬	표준 탑재 : 12 (핫 플러그 대응)
면적(W x D x H) / 무게	430.8[482.6(들기부 포함)] × 732.8[776.4(들기부 포함)] × 86.9 (2 U) [mm]

(*1) ServerView Suite의 사용권은 본체에 대해 무상으로 제공하고 있습니다.

(*2) 전원투입시 또는 고온환경으로 팬이 고속으로 가동할 경우, 통상 운용을 상회하는 소음이 발생하는 경우가 있습니다.