



FUJITSU Server PRIMERGY TX1310 M3

오피스 최적의 정속성을 갖춘 1WAY 엔트리 서버

- Intel(R) Core(TM) i3-7100 Processor
- Intel(R) Celeron(R) Processor G4560
- Intel(R) Xeon(R) Processor E3-1200 v 6 family
- 고신뢰 메모리 DDR4 2400 MHz Unbuffered DIMM
- 6TB BC-SATA HDD를 지원하여, 최대용량 24TB을 구현
- USB 3.0 포트 표준 탑재
- 「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」를 통해 안정적인 가동 및 탁월한 운용관리 환경을 제공
- 오피스 환경에 최적인 정속성 제공



모델	3.5 인치 모델
전원	250WW
타입	Tower
CPU	1 x Intel R CeleronR Processor/ Intel R PentiumR Processor/ Intel R Core™ i3 Processor/ Intel R XeonR Processor E3-1200 v6 Family
메모리 Slot수	4 Slot
메모리 최대 용량	64 GB(2400 MHz Unbuffered DIMM)
내장 디스크 개수 · 종류	4 x 3.5 cold-plug SATA
내장 ODD	DVD-ROM, DVD-RAM, Blu-ray Writer
내장 백업 장치	데이터 카트리지
Raid 컨트롤러	온보드 SATA 컨트롤러 (4 Port SATA 6 G)
네트워크 인터페이스	1 Port (1000 BASE-T/100 BASE-T/10 BASE-T 택일)
인터페이스	8 x USB3.0 Port(2 x 전면, 4 x 뒷면) / 2 x USB2.0 Port(2 x 뒷면) 1 x 디스플레이 Port (뒷면) / 1 x 시리얼 포트 (옵션)[D-SUB9핀]
소프트웨어 감시	ServerView Operations Manager & ServerView Agents(*1)
소비 전력 / 피상 전력 / 발열량	최대 135W / 486 kJ/h / 144 VA
탑재 팬	3 팬 구성 (이중화 없음)
면적(W x D x H) / 무게	180 x 313 x 374 mm / 최대 12 kg
소음치(*2)	약 26 dB(A) (실측치)

(*1) ServerView Suite의 사용권은 본체에 대해 무상으로 제공하고 있습니다.

(*2) 전원투입시 또는 고온환경으로 팬이 고속으로 가동할 경우, 통상 운용을 상회하는 소음이 발생하는 경우가 있습니다.